



www.wolfdichtungen.at

Technisches Datenblatt:

# Polyurethan D44

**Wolf Dichtungen GmbH**  
Hirschstettner Straße 19 – 21/H2  
A-1220 Wien

Tel: +43 1 282 63 48-0

Fax: DW-75

E-Mail: office@wolfdichtungen.at

## Eigenschaften

(PROPERTIES)

<b>WERKSTOFF</b> (MATERIAL)	Polyurethan D44
<b>FARBE</b> (COLOUR)	Rot-braun (red-brown)
<b>HERKUNFT</b> (ORIGIN)	Europa (Europe)
<b>TYP</b> (TYPE)	D44
<b>SHORE HÄRTE</b> (HARDNESS)	70 Sh. A +/- 5 Sh. A
<b>TEMPERATUR MINUS</b> (TEMPERATURE MIN.)	- 40°C
<b>TEMPERATUR PLUS</b> (TEMPERATURE MAX.)	+70°C
<b>TEMPERATUR KURZZEITIG</b> (MAX. TEMPERATURE SHORT TERM)	+100°C
<b>REISSDEHNUNG</b> (ELONGATION AT BREAK)	500%
<b>WEITERREISSWIDERSTAND</b> (TEAR PROPAGATION RESISTANCE)	30 N/mm
<b>ABRIEB</b> (ABRASION)	45 mm <sup>3</sup>
<b>SPEZIFISCHES GEWICHT</b> (SPECIFIC WEIGHT)	1,24 g/cm <sup>3</sup>

## Beschreibung

Hochwertige D44 Polyurethan aus deutscher Produktion. Für anspruchsvollere Anwendungen wie z.B. als Schneeräumleiste, Abstreifer, Prallschutz, Verschleißschutz, etc..

<b>Beständigkeit</b> (RESISTANCE)	
<b>Ozon - Witterung</b> (Ozone weather)	Bedingt (limited)
<b>Temperatur</b> (Temperature)	Bedingt (limited)
<b>Öl – Benzin</b> (Oil – Petrol)	Gut (good)
<b>Säure – Basen</b> (Acid - Base)	Schlecht (bad)
<b>Abrieb</b> (Abrasion)	Gut (good)

## Gängige Formate & Lagerqualitäten

(Common formats & stock quality)

	<b>Formate</b> (Formats)	<b>Stärken</b> (Thickness)
<b>Plattenware bis 6mm</b> (Plates to 6 mm)	1.000 mm x 2.000 mm	0,5 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 mm
<b>Plattenware bis 25mm</b> (Plates to 25mm)	1.000 mm x 2.000 mm	8 / 12 / 15 / 20 / 25 mm
<b>Plattenware bis 50mm</b> (Plates to 50mm)	1.000 mm x 2.000 mm	30 / 40 / 50 mm